



Hochleistungs- Be- und Entlüftungsgeräte Standard

Be- und Entlüftungsgerät B UB20

Art.-Nr.	Bezeichnung / Ausführung
B UB20	Hochleistungs- Be- und Entlüftungsgerät B UB 20 Motor: 245 W, 240 V, 50 Hz Ventilator: 9 Flügel / 200 mm Leistung: Freier Durchfluss 1392 m³/h Gewicht: 7,3 kg Maße (H x B x L): 360 x 320 x 330 mm (ohne Behälter)



B UB2075	Hochleistungs- Be- und Entlüftungsgerät B UB 20 incl. 7,5 m Belüftungsschlauch D 200 mm und Schnellkuppelbehälter
----------	--



Be- und Entlüftungsgerät B UB30

Art.-Nr.	Bezeichnung / Ausführung
B UB30	Hochleistungs- Be- und Entlüftungsgerät B UB30 Motor: 800 W, 240 V, 50 Hz Ventilator: 21 Flügel / 300 mm Leistung: Freier Durchfluss 2873 m³/h Gewicht: 17 kg Maße (H x B x L): 510 x 400 x 305 mm



B UB3075	Hochleistungs- Be- und Entlüftungsgerät B UB30 incl. 7,5 m Belüftungsschlauch D 300 mm
----------	---



Be- und Entlüftungsgerät B UB120

Art.-Nr.	Bezeichnung / Ausführung
B UB120	Hochleistungs- Be- und Entlüftungsgerät B UB120 Motor: 900 W, 240 V, 50 Hz Leistung: Freier Durchfluss 6375 m³/h Gewicht: 21 kg Maße (H x B x L): 480 x 460 x 420 mm



B UB12075	Hochleistungs- Be- und Entlüftungsgerät B UB120 incl. 7,5 m Belüftungsschlauch D 400 mm
-----------	--



Hochleistungs- Be- und Entlüftungsgeräte ex-geschützt

Be- und Entlüftungsgerät B UB20ex

Art.-Nr.	Bezeichnung / Ausführung
B UB2075ex	Hochleistungs- Be- und Entlüftungsgerät B UB 20
	Motor: 245 W, 240 V, 50 Hz
	Leistung: Freier Durchfluss 1392 m³/h
	Gewicht: 10 kg
	Maße (H x B x L): 360 x 320 x 360 mm
	incl. 7,5 m Belüftungsschlauch D 200 mm und Schnellkuppelbehälter

Be- und Entlüftungsgerät B UB75ex



Art.-Nr.	Bezeichnung / Ausführung
B UB75ex	Hochleistungs- Be- und Entlüftungsgerät B UB 75ex
	Motor: 800 W, 240 V, 50 Hz
	Leistung: Freier Durchfluss 4250 m³/h
	Gewicht: 20 kg
	Maße (H x B x L): 406 x 381 x 406 mm
B UB7575ex	Hochleistungs- Be- und Entlüftungsgerät B UB 75ex incl. 7,5 m Belüftungsschlauch D 300 mm

Be- und Entlüftungsgerät B UB120ex



Art.-Nr.	Bezeichnung / Ausführung
B UB120ex	Hochleistungs- Be- und Entlüftungsgerät B UB120ex
	Motor: 1350 W, 240 V, 50 Hz
	Leistung: Freier Durchfluss 6375 m³/h
	Gewicht: 27 kg
	Maße (H x B x L): 483 x 457 x 420 mm
B UB12075ex	Hochleistungs- Be- und Entlüftungsgerät B UB120ex incl. 7,5 m Belüftungsschlauch D 400 mm

Sicherheits-Kabeltrommel



Art.-Nr.	Bezeichnung / Ausführung
B KT/40	Sicherheits-Kabeltrommel 40 m
	für ex-geschützte Be- und Entlüftungsgeräte