

ROM 900 ROHRREINIGUNGSANHÄNGER



ROM 900

Der neue ROM 900 Rohrreinigungsanhänger. Stilvoll was Design betrifft. Überlegen in der Benutzerfreundlichkeit. Mit seiner attraktiven Gestaltung und der außergewöhnlich vollständigen Ausstattung unterscheidet sich der neue ROM 900 von allen anderen Rohrreinigungsanhängern.

Der ROM 900 ist u.a. standardmäßig ausgestattet mit:

- 270° drehbare hydraulisch bedienbare HD Haspel (verriegelbar in jedem Winkel)
- Mitdrehender Schalttafel
- Mitdrehender Edelstahl-Auffangwanne (verhindert die Verschmutzung der Maschine)
- Fortschrittlichem Geräuschdämpfungspaket
- Wärmetauscher und Tankuhr



Der professionelle ROM 900 eignet sich für das Beseitigen von Verstopfungen und das Reinigen von Hausanschlüssen und dem Hauptkanalnetz bis Ø 500mm. Neben der sehr umfangreichen Basisausführung haben Sie eine große Auswahl an verschiedenen Optionen und Zubehör. Der ROM 900 Anhänger lässt sich leicht aufrüsten, damit er auch zur Ölspurenbeseitigung und Dränagereinigung genutzt werden kann.

TYPISCHE ROM 900 EIGENSCHAFTEN

DESIGN

Das Design wurde auf ein noch höheres (europäisches) Niveau angehoben. Der neue ROM 900 kombiniert ein attraktives Design mit optimalem Bedienungskomfort. Der tiefe Schwerpunkt sorgt sowohl bei leerem wie vollem Wassertank für ein beispiellos stabiles und sicheres Fahrverhalten. Dank des durchdachten Rahmens hat die Maschine ein niedriges Leergewicht. Der innovative Entwurf sorgt zudem für einen sehr geringen Luftwiderstand (kraftstoffsparend).

OPTIMALER WIRKUNGSGRAD

Dank der im eigenen Unternehmen entwickelten Radialdurchführung profitieren Sie von einem maximalen Wirkungsgrad am Ende des Rohrreinigungsschlauches.

STAUKÄSTEN

Auf beiden Seiten des Anhängers befinden sich zwei große abschließbare und regenbeständige Staukästen.

ANWENDERFREUNDLICH

Der neue ROM 900 verfügt über einen praktischen offenen Stauraum für Ihre Schläuche. Zudem hat die Maschine eine 270° drehbare Hochdruckhaspel mit einem Bereich von 1m. außerhalb des Anhängers. Die Haspeln werden auf der Grundlage europäischer Untersuchungen auf der optimalen Arbeitshöhe angebracht. Weiterhin schwenken die Schalttafel und die Edelstahl-Auffangwanne immer mit der hydraulisch bedienbaren HD Haspel mit. Ein wesentlicher Vorteil liegt darin, dass Sie die HD-Haspel sowohl in der Ruheposition wie im ausgeschwenkten Zustand nutzen können.

GROSSE AUSWAHL INHALT WASSER-TANK (BIS 900 L.)

Der Wassertank ist, da er in den Anhänger integriert wurde, ausgezeichnet geschützt. Wir können auf Wunsch den Überlauf in Abhängigkeit vom zul. Zuggewicht des Fahrzeugs einstellen. Dadurch haben Sie eine unbegrenzte Auswahl aus einer Wassertankkapazität von 500 bis 900 Litern.

LANGLEBIG

Der neue ROM 900 ist äußerst langlebig und wartungsarm. Merkmale wie ein feuerverzinkter(s) Rahmen / Untergestell und der doppelwandig isolierte Edelstahl-Dämpfer lassen darüber keine Zweifel aufkommen. Zudem wurden die Abdeckungen und Seitenplatten aus flexiblem, anfahrbeständigem Material gefertigt. Dank des großen Öffnungswinkels der Motorhaube haben Sie bei der Wartung/Inspektion schnell und problemlos Zugang zu den Wartungskomponenten.

GERÄUSCHGEDÄMPFT

Der Rom 900 ist standardmäßig mit einem fortschrittlichen Geräuschdämpfungspaket ausgestattet (72 dB). Damit werden Beschwerden aus der Umgebung verhindert und sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre Arbeiten komfortabel und mit Freude ausführen können.



DESIGN & BENUTZERFREUNDLICH



Die ROM 900 ist in den folgenden Ausführungen lieferbar:

Artikel Nummer	02290	02292	02294	02296	02298
Bezeichnung	ROM 900 150/60	ROM 900 200/60	ROM 900 150/75	ROM 900 200/72	ROM 900 150/100
Motor	19kW / 25PS Kubota Diesel	23,5kW / 32PS Kubota Turbo Diesel		33kW / 45PS Kubota Turbo Diesel	
Pumpe	Speck 150 Bar - 60L/min	Speck 200 Bar - 60L/min	Speck 150 Bar - 75L/min	Speck 200 Bar - 72L/min	Speck 150 Bar - 100L/min
Tankinhalt	900L				
Leergewicht Standard Ausführung	zirka 950Kg	zirka 975Kg		zirka 1025Kg	
Abmessungen L x B x H	4150 x 1770 x 1470mm.				
HD schlauch	80m. 1/2"(ND13)				80m. 5/8" (ND16)

* Unbeschränkte Tankinhaltauswahl: 500 bis 900 Liter



Vollständig stufenlos und hydraulisch bedienbare 270° drehbare HD Haspel (verriegelbar in jedem Winkel)



Steuerschrank / Elektronik in abschließbarem, gegen Vandalismus und Wasser beständigen Staukästen



Mitdrehende Schalttafel neben der HD Haspel; montiert auf ergonomischer Arbeitshöhe



Mitdrehende Edelstahl-Auffangwanne verhindert das Verschmutzen der Maschine



Transparenter Kraftstofftank mit praktischer Einfüllmöglichkeit



Abschließbare Motorhaube mit großem Öffnungswinkel; ideal für Inspektion/ Instandhaltung am Motor- / Pumpenkompartiment

ROM 900 Detailfotos standard Ausführung



Designarmaturenbrett mit Druckmesser



Wasserfilter (PE) mit automatischem Wasserstopp



Stützrad, vollautomatisch klappbar, erschwert und dauerhaft



Offener Stauraum für Schläuche



Integrierte Beleuchtungseinheit, in Stoßstange geschützt



Stützen; zusätzliche Sicherung zugunsten dem hydraulischen Aufhaspeln des HD-Schlauchs



Verriegelung der Motorhaube mit Entriegelungshebel im Staukasten



Minimaler Verschleiß durch einzigartiges 2x2 Druck auf / ab System



Polyethylen-Wassertank; Deckel mit Schnellverschluss



ROM Rohreinigungsschlauch in 1/2" Ausführung (bis 120m. möglich)



Verzinkte Füllschlauchhaspel mit 50m. 3/4" Füllschlauch



Stoßfeste Abdeckungen und Seitenplatten; Kratzer / Risse einfach zu reparieren



Stufenlos einstellbarer Druckregler, montiert an einem frostgeschütztem Standort



Zwei große abschließbare Staukästen



Zuverlässige Motortemperaturkontrolle mittels Wärmetauscher



Maximale Kraftstoffersparung durch minimalen Luftwiderstand



Feuerverzinktes Fahrgestell



Wartungsfreie Batterie: frostgeschützte Aufstellung und problemlos erreichbar

ROM 900 Optionen



Funkfernsteuerung Professional-Remote
7-Kanal



Funkfernsteuerung HeavyDuty-Remote
11-Kanal



Fest montierter Sauginjektor



ROM Pulsationssystem



ROM 900 in Ihre eigenen Betriebsfarbe



Feuerwehrcupplung Typ C



Arbeitslampe mit Magnetfuß versehen



Rundumleuchte mit Stativ



Frostschutzkreislaufsystem mit
zusätzlichem Behälter

- Hydraulisch gesteuerte Funkfernsteuerung Professional-Remote, 7-Kanal mit Druck auf/ab, stufenlose Drehzahlreglung, Not/Aus Schaltung und Batterielader
- Funkfernsteuerung (hydraulisch gesteuert) HeavyDuty-Remote, 11-Kanal mit Druck auf/ab, stufenlose Drehzahlreglung, Not/Aus Schaltung und Batterielader
- Abwickeln von HD Haspel mittels Fernbedienung (nur in Kombination mit hydraulische HD Haspel)
- Automatisches Anlass-System des Dieselmotors auf Bedienkasten und Fernbedienung
- Zusätzliche Kabelhaspel mit 50m. Kabel (nur in Kombination mit Option Funkfernsteuerung)
- Arbeitslampe mit Magnetfuß versehen, inkl. Montagekit
- Arbeitslampe mit Stativ. (nicht in Kombination mit Rundumleuchte mit Stativ)
- Rundumleuchte mit Stativ. (nicht in Kombination mit Arbeitslampe mit Stativ)
- Sicherheitspaket ROM Anhänger
- 2. HD Haspel statt Wasserfüllhaspel, einschl. 3-wege Hahn/Druckregler Kombinationssystem. Exkl. HD schlauch
- Erweiterung des Hydrauliksystems für Antrieb der 2. HD Schlauchhaspel oder der Füllschlauchhaspel. Möglich mit maximum 60m. 1/2" oder 80m. 3/8" HD Schlauch. Lieferung Inkl. fest gelagerte Schlauchführung. Exklusiv HD Schlauch
- Wassermangelschutz in Kombination mit Hydraulikhaspel
- Fester Füllanschluß mit Feuerwehrcupplung Typ "C" mit Endkappe (Nockengröße 66mm.) mit Filter
- Fest montierter Sauginjektor in Kombination mit 66mm. Feuerwehrcupplung Typ C, 10m. Saugschlauch, Filterkorb und Freigabeschalter
- Ansauginjektor für Ansaugung von Frostschutzmittel inkl. Schlauch
- Frostschutzkreislaufsystem mit zusätzlichem Behälter
- Freigabeschalter für Wassermangelschutz
- Pulsationssystem
- Bedienung Pulsationssystem mittels Fernsteuerung und Drucktasten auf Bedienkasten ausführen (nur in Kombination mit Option Fernsteuerung und ROM Pulsationssystem)
- Ölbertigungsanlage, mit Breitspur und Schmalspur Düsenrohr und Kunststoff Behälter und Spritzpistole mit Rotationsfräse
- Dränage Paket, enthält: Haspelwagen mit 2x HD Haspel und 120m. 1/2" Dränageschlauch montiert auf einer dieser Haspel
- 40m. 3/8" HD Stahlschlauch, inkl. ROM Rohrreinigungsdüse 32 und Granate 42
- 40m. 3/8" HD Stahlschlauch, inkl. Schnellkupplungsnippel auf Schlauch und Schnellverschraubung mit Überwurfmutter für Spritzpistole
- 100m. statt 80m. 1/2" HD Schlauch
- 120m. statt 80m. 1/2" HD Schlauch
- 90m. statt 80m. 5/8" HD Schlauch
- Anpassung Tankkapazität an zugel. Anhängerlast (500-900L.)
- "Gelcoat" Polyester Teile in Reinweiß (RAL9010)
- Lackierung Polyester Teile in Betriebsfarbe: (RAL, unicolor)
- Lackierung Polyester Teile in Metallic Betriebsfarbe: (RAL)
- Düsenhalter, auf Maschine montiert
- RDW Abnahme (für NL) Anhänger
- TÜV Abnahme
- Europäische Zulassung, bestehende aus benötigte Dokumenten um endgültige Zulassung für Endabnehmer zu regeln
- Düsenkoffer Profi (Schlauch ND13 ND16 mit 1/2" Anschluß)
- Düsenkoffer Profi Plus (Schlauch ND16 mit 1/2" Anschluß)

Gerotec Kanalprüftechnik Handels GmbH



Zentrale - München

Tel : 089 752098
Fax : 089 7594203

E-mail : info@gerotec.de
Internet : www.gerotec.de

ROM bv

kiwa
geprüft & zertifiziert

