

Schwenkkopf-Kamerasystem RSK 78/110 (mit Profi Haspel SHPX 9.60 und MSE-300)



Steuergerät:

- hochwertiger **8 Zoll** TFT Display (tageslichttauglich)
- Integrierter MPEG4 Videorecorder (avi) mit Einzelbildfunktion (bmp)
- **Dateneinschreibung** mit digitaler Meterzählung im Videobild
- Li-Ion-Akku mit eingebautem Ladegerät und Ladezustandsanzeige

Schwenk-Kamerakopf:

- einsetzbar ab DN 100 bis DN 400
- Länge 110 mm; d 75 mm
- 87° bogengängig ab DN 100
- wasserdicht bis 5 bar
- Weitwinkelobjektiv: 130°
- Schwenkbereich: +/- 110°
- endlose Rotation
- automatischer Horizontausgleich
- automatische 0-Stellung
- automatische 90° Links / Rechts Schwenk-Funktion
- automatische 360° Inspektions-Funktion
- Innendruck-Überwachung
- elektrische Fernfokussierung
- Monitoreinblendungen: Rotations- und Schwenkwinkel, Innendruck in bar mit Alarmfunktion bei Druckabfall

Haspel:

- einsetzbar ab DN 70 bis 400
- bogengängig ab DN 100 / 87° Bogen
- stabile, standfeste Haspel aus Edelstahl
- 60 Meter hochflexibles Schiebekabel (Ø 9mm)

Optional

- kleinerer Schwenkkopf (Länge 100 mm; d 60 mm)
- Parallel Laser für Vermessungsfunktionen
- Schwenkbereich: +/- 120°

